

Montage- und Installationsanweisung

Stand-Handbrausen "CLASSICO" Solarbrause "VULCANO" Standbrause "ROMEO"

In dieser Bedienungsanleitung erhalten Sie wertvolle Informationen für Montage, Anschluss, Pflege Überwinterung und Inbetriebnahme Ihrer Brause. Egal ob Sie Typ "CLASSICO", "ROMEO" oder "VULCANO" erworben haben, lesen Sie diese Montage - und Installationsanweisung aufmerksam durch. Die Abkürzung "Dusche", steht für alle oben genannten Brausetypen.

1. Montage.

Achtung: Bei Montagearbeiten mit Edelstahl grundsätzlich immer auf Verletzungsgefahr achten, z.B. Schnittverletzungen!

1.1 Wählen Sie einen geeigneten Standort Ihrer Wahl möglichst nahe am Pool.

Achtung: Für die Solarbrause "VULCANO" wählen Sie den Ort mit der besten und längsten Sonneneinstrahlung. Den Wassertank in Richtung Sonne ausrichten.

1.2 Für eine optimale Standfestigkeit benötigen Sie eine feste Verankerungsmöglichkeit mit z.B. Duschtasse oder betonierten Boden.

1.3 Wasserleitung 1/2". Je nach Bedarf eine Kaltwasserleitung oder Kalt- und Warmwasser. Wir empfehlen ein flexibles VPE Rohr 16x2,2. Warmwasserleitung gut isolieren.

Achtung: Wasser kurz fließen lassen, damit Schmutzteile aus der Leitung entweichen können. Rohrende ca. 20 cm vom Boden herausragen lassen und mittels Klebeband verschließen.

1.4 Bei "CLASSICO" und "ROMEO" die Rückwand abnehmen. Stellen Sie die Dusche über die Anschlussrohre. Anschlussrohre ca. in der Mitte lassen.

Zeichnen Sie die Löcher an der Flansch genau an. Verwenden Sie für die Bohrungenlöcher einen Vidia - Bohrer 10 mm und bohren Sie die geeignete Tiefe für die beigelegten Kunststoffdübel.

1.5 Nach gründlicher Reinigung der Bohrungen und des Standortes, Dübel setzen und die Dusche über der/den Wasserleitung/en anschrauben.

2. Anschluss.

2.1 Wenn Sie flexibles VPE Rohr 16x2,2 verwendet haben, benötigen Sie für den Anschluss lediglich eine/zwei Klemmverschraubungen 16x1/2" mit Innengewinde und etwas Teflon.

Gilt für "CLASSICO" und "ROMEO". Bei Metallzuleitungen verwenden Sie eine Übergangsmuffe 1/2" oder Rohrende mit 1/2" Innengewinde.

2.2 Für einen unproblematischen Standortwechsel z.B. Überwinterung, sollte die Solarbrause "VULCANO" nur flexibel über das Gardena - Hahnstück angeschlossen werden. Wünschenswert ist jedoch trotzdem ein versteckter Anschluss, lösen Sie das Hahnstück und verrohren nach unten. Die Bohrung an Edelstahlsockel verschließen Sie mit dem mitgelieferten schwarzen Stopfen.

2.3 Drehen Sie den Brausekopf auf den Duschgalgan.

2.4 Bringen Sie etwas Teflon am Außengewinde des 3/4" Übergangsnippels an und schrauben Sie den Duschgalgan darauf.

2.5 "VULCANO" Um den Wassertank zu füllen öffnen Sie nur den Warmwasserhahn, nachdem Sie den Entleerungsstopfen mit Teflon abgedichtet und eingeschraubt haben.

2.6 Wasserleitungen fluten und an der Brause alle Gewindeverbindungen auf Ihre Dichtigkeit überprüfen.

2.7 Rückwand wieder anbringen.

2.8 Erst nach Beenden der Montagearbeiten entfernen Sie die Schutzfolie und reinigen die Dusche gründlich, siehe unter Punkt 3. Gilt für "CLASSICO" und "VULCANO".

3. Pflege.

Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Um den edlen Charakter und die Freude an einer Edelstahldusche lange zu erhalten bitten wir Sie folgendes zu beachten:

Hochglanzpoliertes Edelstahl V2A ist ein ausgezeichnetes langlebiges Material das optimalen Schutz vor Korrosion und aggressiven Umwelteinflüssen bietet. Reinigen Sie jedoch regelmäßig alle Sichtteile der Dusche mit einem weichen Lappen und einer flüssigen Seife.

Achtung: Keine Stahlwolle oder Putzschwämme mit säurehaltigen Reinigern verwenden!

4. Überwinterung.

4.1 Entleeren Sie die Wasserzuleitung.

4.2 Öffnen Sie die Kalt- und Warmwasserarmatur und den Auslaufhahn der Dusche (**gilt für alle Modelle!**) damit alles Wasser entweichen kann.

4.3 "ROMEO" Öffnen Sie den Auslaufhahn und betätigen Sie ca. drei bis viermal das Selbstschlussventil, damit das Restwasser im Funktionsteil entweichen kann, um Frostschäden vorzubeugen. Empfehlenswert wäre es, das Selbstschlussventil mit trockenem Schaumgummi vor Kälte zu schützen.

4.4 "VULCANO" Lösen Sie den Gartenschlauch von dem Gardena - Hahnstück und öffnen Sie beide Ventile und den Entleerungsstopfen, den Sie bitte gut aufbewahren!

Empfehlung für "VULCANO": Da es sich beim Wassertank um Kunststoff handelt wäre es gut, um eventuellen Frostschäden vorzubeugen, die ganze Dusche abzumontieren und an einem frostsicheren Ort aufzubewahren.

5. Inbetriebnahme nach Überwinterung: Beim Fluten der Wasserzuleitungen im Frühjahr strömen leicht Schmutzteile aus den Leitungen in die Brausen ein. Daher empfehlen wir besonders für "ROMEO" (Sinnvoll für alle Brausen) im Frühjahr entweder die Wasserzuleitung zu reinigen oder, bevor Sie das Selbstschlussventil betätigen, den Auslaufhahn etwas laufen zu lassen, damit eventuelle Schmutzteile entweichen können. Durch Schmutzteile kann das Funktionsteil im Selbstschlussventil verstopft werden.

6. Für eventuelle spätere Verwendungszwecke legen Sie diese Installationsanweisung den Bauakten bei. Danke!